

サーバーの

Web サーバーオプションをするには、のってください。

1. メインメニューの [] タブをクリックして、 [] ウィンドウをきます。



2. [] メニューで、 [サーバー] をクリックします。



3. [サーバー] ウィンドウがされます。

サーバー情報

バージョン	4.0.0 build 17084
日付を構築	2012/05/02 14:28:41

パブリックキー

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCsGqGSIsB3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/c6JcMtQjDOSPB78zOa4A4bm0u3nixDSIWL/0
wHHzxhJbkJNRhsmbfXN4g7M9h/uDT0VtmtU2obKveL/rXS3pvCUYljAF578+2PRauByZvpFQTd
7o8lbUgZaqFFUAh8dNy9ANXSCXDzCVHhO1vvDzDebNP0Q9n8EttwHaJZQQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

システムの詳細

CDP 開始時間	May 14, 2013 03:00:36 AM	
CDP 稼働時間	-364 days, -21:-40:-27	
前回のトランザクション ID	13	
OS 名	Windows XP	
OS アーキテクチャ	x86	
OS バージョン	5.1	
最大構成ヒープメモリ	227.6 MB	
プロセッサ検出済み	2	
合計物理メモリ	2 GB	
ヒープ	初期	128 MB
	最大値	227.6 MB
	コミット済み	140.8 MB
	使用済み	82.6 MB
非ヒープ	初期	18.2 MB
	最大値	304 MB
	コミット済み	153.7 MB
	使用済み	83.7 MB

技術サポートのためのデータのダウンロード

ここでは、CDP システムにするサーバー、ライセンス、およびシステムのなににアクセスすることができます。

サーバー

- バージョン：、インストールされているCDP システムのバージョンとビルドです。
- を：ののです。

パブリックキー

ここでは、パブリックキー (Enterprise/Advanced Edition) をコピーすることができます。

システム

- CDP：システムがしたをします。
- CDP：システムのです。

- OS
: コンピュータにインストールされたオペレーティングシステムのです。例えば、"Windows 2003."。
- OS アーキテクチャ
: コンピュータにインストールされたオペレーティングシステムのです。例えば、"x86" for Windows。
- OS バージョン
: コンピュータにインストールされているオペレーションシステムのバージョンです。例えば、
- ヒープメモリ: コンピュータにされているヒープメモリのサイズです。
- プロセッサのみ: コンピュータににみまれているプロセッサのです。例えば、2。
- きメモリ: このはオンラインでできます。例えば、271.4 MB。
- メモリ: 例えば、1023.4 MB。
- ヒープ: のタスクヒープメモリの
 - : デフォルトで、CDP サーバーにりてられたメモリです (`server.conf` ファイルにて)。
 - コミットみ
 - み: このをと、しいタスクのためのなメモリをチェックできます。

ヒント

- CDP
サーバのシステムメモリのきがりないは、しいタスクをしないように
- これらのをするときには、のをうことをおめします。

- ヒープ
 -
 -
 - コミットみ
 - み

Windows NTのWindows

サブシステムでは、なデータをするためのアプリケーションをにえるように、レベルのメモリをバージョンとのをし、システムのバッファとなプレースホルダをするをえています。のメモリは

ヒープメモリは、クラス / オブジェクトのすべてのインスタンス、または、コンストラクタ、お [ヒープメモリの]。

テクニカルサポートのためのデータをダウンロードする

このオプションは、ログディレクトリのzip をストリームします。 .zip ファイルには、 /logs および `{{/conf}}` ディレクトリがまれています。

テクニカルサポートのファイルをダウンロードするや、 /logs および `{{/conf}}`

ディレクトリについては、[サポートのためのデータのダウンロード] をしてください。